

СРЕДСТВО «Z-FAZA»

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Средство предназначено для удаления отложений с поверхности черных металлов (с внутренних и наружных поверхностей теплообменников, котлов, бойлеров, конденсаторов и др. теплотехнического и теплообменного оборудования).

Предназначено для применения на предприятиях энергетики, теплоснабжения, коммунального хозяйства, водоснабжения, котельных, в системах отопления и водоснабжения подвижного состава для очистки от минеральных отложений.

Не допускается применять средство для очистки пластинчатых теплообменников, оборудования, выполненного из цветных металлов и сплавов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Средство представляет собой водный концентрат, содержащий комплекс неорганических кислот, ингибиторов коррозии и функциональных добавок.

Концентрат подлежит разбавлению водой в соотношении 1:5-1:15 в зависимости от количества и типа отложений.

Количество средства, необходимого для удаления отложений рассчитывается исходя из среднего расхода, составляющего 1-3 кг. концентрата на 1 кг. отложений. Допускается применение средства совместно со средством “Антиржавин”.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета
Скорость коррозии ст3 в растворе средства 1:5 (16,7%) при 20°С, г/м ² ч	не более 0,2
Плотность при 20°С, кг/дм ³	1,05-1,15
Упаковка	пластиковые емкости 5, 10, 20, 200 л.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Продукт относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные). Вызывает выраженное раздражение кожных покровов и органов зрения. Пары средства вызывают раздражение органов дыхания.

Средства индивидуальной защиты: защитные очки, резиновые перчатки, защитная одежда, респиратор РПГ-67 (патрон марки «В»).



ОСТОРОЖНО

Продукт сертифицирован

Производитель: ООО «Новохим» (г. Томск)

Средство для удаления минеральных отложений «Z-faza», ТУ 2499-013-67017122-2014