

Домашние, коттеджные котельные Обслуживание на оборудовании «КСИТАЛ»		Стоимость внедрения
Возможность контроля аналоговых сигналов	Базовый комплект, состоящий из 2-х внешних и 1-го внутреннего цифрового датчика температуры, 1-го внешнего токового датчика (4-20 мА)	от 17 080 рублей
Возможность контроля дискретных сигналов	Базовый комплект позволяет подключить до 8-ми дискретных датчиков	
СМС-информирование аварийных ситуациях	На номера любых операторов — стоимость одного сообщения согласно тарифному плану оператора	
Удалённая передача параметров	По запросу в виде СМС, стоимость одного сообщения согласно тарифному плану оператора	
Запись параметров в архив с возможностью просмотра	Запись в архив не ведётся	
Графическое отображение текущих параметров	Отображение параметров только в текстовом формате	
Мониторинг параметров на мобильных устройствах	На смартфонах или планшетах при установке фирменного приложения, либо через СМС-сообщения в текстовом формате	
Наличие резервного канала связи	В качестве резервного канала служит дополнительная SIM-карта	
Автоматическое управление	Возможно управление по заданной температуре одного котла	
Удалённое ручное управление	Только включение/выключение по СМС-команде	
Считывание показаний с приборов учёта	Подключение прибора учёта невозможно	